

	中化石油广东有限公司管理制度	文件编号	GDSY-QHSE-BF-29-2020
	《中化石油广东有限公司 保命规则管理办法》	发布日期	2020年4月27日
		文件类型	管理办法

中化石油广东有限公司

保命规则管理办法

目 录

第一章 总 则

第二章 机构与职责

第三章 中化石油广东有限公司保命规则

第四章 保命规则的实施

第五章 附 则

第一章 总 则

第一条 为杜绝可能导致严重后果的违章行为，避免中化石油广东有限公司（以下简称“广东石油”或“公司”）因严重违章行为导致健康安全环保（以下简称“HSE”）事故的发生，特制定本管理办法。

第二条 本办法适用于广东石油及其下属各机构。

第二章 机构与职责

第三条 公司保命规则引用中化集团保命规则。

第四条 QHSE 部负责对本部及所属各油库和加油站保命规则的落实情况进行监督管理。

第五条 QHSE 部负责公司保命规则的宣传，人力资源部负责组织保命法则的培训和考核，各业务主管部门负责公司保命法则的实施。

第三章 广东石油保命规则

第六条 广东石油保命规则包括：

- （一）危险作业必须办理作业许可证；
- （二）特种作业必须由持有相应有效证书的人员实施；
- （三）高处作业必须系挂好安全带；

- (四) 进入受限空间必须进行能量隔离和气体检测；
- (五) 检维修作业必须进行能量隔离并上锁挂签；
- (六) 严禁置身于吊起的重物下面；
- (七) 动火作业必须清除或移除设备内及区域的易燃可燃物；
- (八) 严禁私自关闭或拆除安全保护装置。

第四章 保命规则的实施

第七条 公司对违反保命规则的行为实施“零容忍”，一旦发现违反保命规则，则视为严重违反公司规章制度，将与违反者立即解除劳动合同；如违反保命规则的是承包商人员，则永久取消其为公司服务的资格，并对相关承包商公司实施处罚。

第八条 公司 QHSE 部负责制定保命规则检查方法、违反保命规则行为的报告流程、确认与处理流程，公司各部门及下属各油库和加油站应当遵照执行。

第九条 公司相关主管部门负责将保命规则管理要求纳入承包商和承运商管理，承包合同中涵盖相关要求，对承包商和承运商人员实施保命规则管理。

第十条 公司所属各油库、加油站和在建工程应通过入厂教育、承包商入场前培训和设置现场宣传栏等方式确保每一位员工（包括承包商员工）熟知中化集团保命规则的内容与含义，清楚违反保命规则产生的后果。

第十一条 公司各部门及所属各油库和加油站应与每一位员工（包括承包商员工）签订遵守保命规则承诺书。

第十二条 公司将保命规则作为日常安全检查的主要内容之一，并对违反保命规则的行为进行严肃处理。

第五章 附 则

第十三条 本办法由广东石油 QHSE 部负责解释。

第十四条 本办法自发布之日起实施。

相关文件：

1. 中化石油广东有限公司健康安全环保管理规定

附件：

1. 中化石油广东有限公司保命规则解释
2. 遵守保命规则承诺书模板
3. 违反保命规则报告表

中化石油广东有限公司保命规则解释

一、危险作业必须办理作业许可证

(一)危险作业又称特殊作业,是指按作业许可管控标准规定的需要办理《作业许可证》的作业,如动火作业、受限空间作业、吊装作业、高处作业、检修作业、动土作业、盲板抽堵作业、断路作业、临时用电等。各级单位应在中化集团总部和上级单位确定的危险作业类别的基础上,明确本单位危险作业的种类和范围,但不得低于中化集团总部和上级单位的要求。

(二)危险作业前必须进行风险分析;

(三)作业许可证中的所有内容及安全措施都必须得到有效落实。

二、特种作业必须由持有相应有效证书的人员实施

(一)特种作业是指叉车作业、电工作业、电气焊工作业、架子工作业、吊装作业、压力容器作业、锅炉作业等;

(二)特种设备操作或特殊工种作业必须持有相应的法定资质证书。

三、高处作业必须系挂好安全带

(一)高处作业是指距基准面 2 米及以上作业;

(二)高处作业必须使用五点式双系绳安全带并正确系挂在肩部以上高度;

(三)安全带系挂点和锁扣必须牢固;

(四)高处作业任何时候都必须至少保证一根系绳拴挂牢靠。

四、进入受限空间必须进行能量隔离和气体检测

(一)受限空间的所有进出管线都必须拆除或加设盲板;

(二)受限空间内的设备必须在主回路处断电并上锁挂牌;

(三)受限空间内的气体必须按规定进行检测分析;

(四)受限空间作业必须有专人全程旁站监护。

五、检维修作业必须进行能量隔离并上锁挂签

(一)检维修作业包括检修、维护、擦洗设备运转部位;

(二)能量隔离至少包括停机、断电、切断物料、机械固定;

(三)断电必须在配电室或现场动力箱断开并试机确认;

(四)停机、断电、切断物料都必须挂牌,断电隔离必须上锁。

六、严禁置身于吊起的重物下面

(一)起重作业包括使用手拉葫芦、电动葫芦、吊车等设备的作业;

(二)起重作业必须设置警戒区域,非作业人员禁止入内;

(三)起重作业人员任何时候不得置身于重物落下可能打击的范围。

七、动火作业必须清除或移除设备内及区域的易燃可燃物

(一)应避免在内部有可能存在易燃、可燃物的设备、容器或管线上动火,如不得不动火,则应彻底清除设备、容器或管线内的易燃、可燃物以避免发生火灾甚至爆炸;

(二)在防爆区域进行任何动火作业都必须检测气体以确保区域易燃气体浓度符合要求;

(三)进行切割、焊接等明火作业前应移除动火点周围至少 15 米范围内所有易燃、可燃物。

八、严禁私自关闭或拆除安全保护装置

1.安全保护装置是指工艺联锁、安全联锁、设备联锁、安全阀、报警装置、紧急切断阀;

2.临时关闭或拆除安全保护装置必须经过批准;

3.临时关闭或拆除安全保护装置必须进行风险评估、采取补偿措施并在第一时间恢复。

附件 2

遵守保命规则承诺书模板

中化石油广东有限公司保命规则承诺书

中化石油广东有限公司保命规则：

- (一) 危险作业必须办理作业许可证；
- (二) 特种作业必须由持有相应有效证书的人员实施；
- (三) 高处作业必须系挂好安全带；
- (四) 进入受限空间必须进行能量隔离和气体检测；
- (五) 检维修作业必须进行能量隔离并上锁挂签；
- (六) 严禁置身于吊起的重物下面；
- (七) 动火作业必须清除或移除设备内及区域的易燃可燃物；
- (八) 严禁私自关闭或拆除安全保护装置。

我郑重承诺：我已接受以上保命规则培训，并将严格遵守保命规则，如有违反，愿意接受解除劳动合同的处罚。

本承诺书一式两份，本人及所在单位各持一份，自签字之日起生效。

承诺人(姓名 / 岗位 / 所在单位)：

承诺人签字/手印：

日 期： 年 月 日

违反保命规则报告表

填表时间：	年 月 日 时 分	填表人：
报告单位：		
发现时间：	年 月 日 时 分	
违反保命规则：		
<input type="checkbox"/> 危险作业必须办理作业许可证 <input type="checkbox"/> 特种作业必须由持有相应有效证书的人员实施 <input type="checkbox"/> 高处作业必须系挂好安全带 <input type="checkbox"/> 进入受限空间必须进行能量隔离和气体检测 <input type="checkbox"/> 检维修作业必须进行能量隔离并上锁挂签 <input type="checkbox"/> 严禁置身于吊起的重物下面 <input type="checkbox"/> 动火作业必须清除或移除设备内及区域的易燃可燃物 <input type="checkbox"/> 严禁私自关闭或拆除安全保护装置		
违反保命规则情况概述：		
部门负责人审批：		
分管领导审批：		
主要负责人审批：		